

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. RW-CEE-DoP-0800/C/17/w1

- | | |
|---|---|
| <p>1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: RW-CEE-0800</p> <p>2. Zamýšľané použitie: tepelná izolačné výrobky pre technické zariadenia budov</p> <p>3. Výrobca: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1 a systém 3.</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14303:2009+A1:2013 Notifikovaný subjekt č. 1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklarované parametre v Tabuľke 1: MW-EN 14303-T4-ST(+250-WS1-MV2</p> |
|---|---|

Tabuľka 1

| Základné charakteristiky | | Vlastnosti | Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾ | | | | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--|------------------|--|---|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| Tepelná vodivosť | Tepelná vodivosť | Teplota ϑ (°C) | 10 | 50 | 150 | 250 | EN 14303:2009+A1:2013 |
| | | Tepelná vodivosť λ_D (W/mK) | 0,039 | 0,050 | 0,083 | 0,134 | |
| | Hrúbka | Hrúbka d_D mm Ti ²⁾ trieda dovolenej odchýlky | 20-100 T4 | | | | |
| Reakcia na oheň | | Eurotriedy – Trieda reakcie na oheň (RtF) | A1 | | | | |
| Trvanlivosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii | | Maximálna prevádzková teplota 250°C | ST(+250) | | | | |
| Trvanlivosť tepelného odporu pri vysokej teplote | | Maximálna prevádzková teplota 250°C | ST(+250) | | | | |
| Trvanlivosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii | | Trvanlivosť | A1 | | | | |
| Trvanlivosť reakcie na oheň pri vysokej teplote | | Trvanlivosť | A1 | | | | |
| Pevnosť v tlaku | | Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10) ^{j2)} | NPD | | | | |
| Priepustnosť vody | | Krátkodobá nasiakavosť vody ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$) | WS1 | | | | |
| Priepustnosť vodnej pary | | Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy, MV ⁱ²⁾ | MV2 | | | | |
| Rýchlosť uvoľňovania korozívnych látok | | Stopové množstvá rozpustných chloridových iónov rozpustných vo vode (ppm) Hodnota pH ⁱ²⁾ | NPD NPD | | | | |
| Index zvukovej pohltivosti | | Zvuková pohltivosť (AWi ²⁾) | NPD | | | | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | | Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD | | | | |
| Pokračujúce horenie žeravením | | Pokračujúce horenie žeravením | NPD | | | | |

¹⁾ parameter neurčený ²⁾ "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu;


 Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon
 Central Service Department Manager
 (Meno a funkcia)

 Cigacice dn. 15.01.2018 r.
 (Miesto, dátum)


 (podpis)