

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

### č. RW-CEE-DoP-0801/C/17/w1

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:<br/><b>RW-CEE-0801</b></p> <p>2. Zamýšľané použitie: <b>tepelné izolačné výrobky pre technické zariadenia budov</b></p> <p>3. Výrobca: <b>ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</b></p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: <b>systém 1 a systém 3.</b></p> <p>5. Harmonizovaná norma: <b>EN 14303:2009+A1:2013</b><br/>Notifikovaný subjekt č. <b>1390 Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha.</b></p> <p>6. Deklarované parametre v Tabuľke 1:<br/><b>MW-EN 14303-T4-ST(+)+J50-WS1-MV2</b></p> |
|---|---|

Tabuľka 1

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Deklarovaná hodnota / NPD <sup>1)</sup>		Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelná vodivosť	Tepelná vodivosť	Teplota $\vartheta$ (°C)	10	50	EN 14303:2009+A1:2013
		Tepelná vodivosť $\lambda_D$ (W/mK)	0,039	0,050	
	Hrúbka	Hrúbka $d_D$ mm Ti <sup>2)</sup> trieda dovolenej odchýlky	20-50 T4		
Reakcia na oheň		Eurotriedy – Trieda reakcie na oheň (RtF)	A2-s1; d0		
Trvanlivosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii		Maximálna prevádzková teplota 50°C	ST(+)+50		
Trvanlivosť tepelného odporu pri vysokej teplote		Maximálna prevádzková teplota 50°C	ST(+)+50		
Trvanlivosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii		Trvanlivosť	A2-s1; d0		
Trvanlivosť reakcie na oheň pri vysokej teplote		Trvanlivosť	A2-s1; d0		
Pevnosť v tlaku		Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)j <sup>2)</sup>	NPD		
Priepustnosť vody		Krátkodobá nasiakavosť vody ( $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ )	WS1		
Priepustnosť vodnej pary		Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy, MVi <sup>2)</sup>	MV2		
Rýchlosť uvoľňovania korozívnych látok		Stopové množstvá rozpustných chloridových iónov rozpustných vo vode (ppm) Hodnota pH <sup>i2)</sup>	NPD NPD		
Index zvukovej pohltivosti		Zvuková pohltivosť (AWi <sup>2)</sup> )	NPD		
Uvoľňovanie nebezpečných látok		Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		
Pokračujúce horenie žeravením		Pokračujúce horenie žeravením	NPD		

<sup>1)</sup> parametr neurčený <sup>2)</sup> "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu;


Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com)

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

**Halina Ozon**  
 Central Service Department Manager  
 (Meno a funkcia)

Cigacice dn. 15.01.2018 r.  
 (Miesto, dátum)

  
 (podpis)