

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. RW-PL/G-DoP-2800/B/17/w1

- | | |
|---|--|
| <p>1. Jediný identifikačný kód typu výrobku:
RW-PL-G-2800-I</p> <p>2. Zamýšľané použitie: tepelné izolačné výrobky pre technické zariadenia budov</p> <p>3. Výrobca: ROCKWOOL a.s., Cihelňa 769, Skřečůň 735 31 Bohumin</p> | <p>4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: systém 1 a systém 3.</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14 303:2015
Notifikovaný subjekt č. 1390 Centrum stavebného inžénrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklarované parametre v Tabuľke 1:
MW-EN 14303-T4-ST(+)+400-WS1</p> |
|---|--|

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti		Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾				Harmonizovaná technická špecifikácia
			50	100	150	200	
Tepelná odpor	Tepelná vodivosť	Teplota ϑ (°C)	50	100	150	200	EN 14303:2015
		Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	
	Teplota ϑ (°C)	250	300	350	400		
	Tepelná vodivosť λ_D (W/mK)	0,106	0,131	0,160	0,192		
	Hrúbka	Ti ²⁾ tolerancia hrúbky:	T4				
Reakcia na oheň		Eurotriedy – Trieda reakcie na oheň (RtF)	A1				
Trvanlivosť tepelného odporu pri starnutí/degradácii		Maximálna prevádzková teplota 250°C	ST(+)+400				
Trvanlivosť tepelného odporu pri vysokej teplote		Maximálna prevádzková teplota 250°C	ST(+)+400				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri starnutí/degradácii		Trvanlivosť - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Trvanlivosť reakcie na oheň pri vysokej teplote		Trvanlivosť - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Pevnosť v tlaku		Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10) ²⁾	NPD				
Priepustnosť vody		Krátkodobá nasiakavosť vody ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)	WS1				
Priepustnosť vodnej pary		Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy MV _i ²⁾	NPD				
Rýchlosť uvoľňovania korozívnych látok		Stopové množstvá iónov rozpustných vo vode (ppm) Hodnota pH ²⁾	NPD NPD				
Index zvukovej pohltivosti		Zvuková pohltivosť (AWi ²⁾)	NPD				
Uvoľňovanie nebezpečných látok		Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD				
Pokračujúce horenie žeravením		Horenie postupujúcim tlením	NPD				

¹⁾ Parameter neurčený ²⁾ "I" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovannú hodnotu;

Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Paweł Pomykała
 Factory Manager
 (Meno a funkcia)

Bohumin dn. 08.09.2017 r
 (Miesto, dátum)



(podpis)