

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
N° RW-CEE-DoP-0211/CM/21/w1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	RW-CEE-0211
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Tepelné izolačné výrobky pre budovy (ThIB).
3. Výrobca:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	
5. Harmonizovaná norma:	EN 13162:2012+A1:2015
6. Notifikovaný subjekt č.:	1390
7. Deklarované parametre	v Tabuľke 1 a Tabuľke 2

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾	Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D a hrúbka d_N Tepelná vodivosť λ_D T_i ^{a)} tolerancia hrúbky	Pozri Tabuľke 2 0.039 T2	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcia na oheň	Eurotriedy – reakcie na oheň (RtF) výrobok	A1	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Trvanlivosť 2)	A1	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Tepelný odpor R_D a Tepelná vodivosť λ_D (W/mK) ²⁾ Trvanlivosť	Pozri Tabuľke 2 0.039 NPD	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku, CS(10) ^{j)a)} , CS(10/Y) ^{j)a)} (kPa) Bodové zaťaženie PL(5) ^{j)a)} (N)	NPD NPD	
Pevnosť v ťahu / pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu TR ^{i)a)} (kPa)	NPD	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvarovanie stlačením	NPD	
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vody (WS ≤ 1 kg/m ²) Dlhodobá nasiakavosť vody (WL(P) ≤ 3 kg/m ²)	WS WL(P)	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary, faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU1	
Index prenosu krokového hluku (podlahy)	Dynamická tuhosť SD ^{i)a)} Hrúbka, d_L Stlačiteľnosť c Odpor proti prúdeniu vzduchu AF ^{ri)a)}	Pozri Tabuľke 2 NPD NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť AW ^{i)a)}	Pozri Tabuľke 2	
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu AF ^{ri)a)}	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	

¹⁾ parametre nie sú stanovené (NPD); ²⁾ bez zmeny v čase ^{a)} "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovánú hodnotu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
N° RW-CEE-DoP-0211/CM/21/w1

Tabuľka 2

d_N mm	R_D m² K/W	Dynamická tuhosť SD	Zvuková pohltivosť AW
50	1.25	NPD	0,85
75	1.90	NPD	0,85
100	2.55	NPD	1,00
150	3.85	NPD	1,00

Toto vyhlásenie o parametroch jske k dispozícii na dop.rockwool.com, www.rockwool.pl

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon



Cigacice, 10-02-2021